



Description	Code	Masse/Weight Kg/p	Ep./Th. mm	H mm	l./w. mm	*	*
C 400N SZ	757025	0,544	1,50	107	418	110	150
C 400N ZM	758025	0,544	1,50	107	418	110	150
C 400N I2	759025	0,555	1,50	107	418	110	150
C 400N I3	760025	0,555	1,50	107	418	110	150

* Console fixée directement sur paroi
 * Console fixée avec goupille sur échelle à console fixée directement sur paroi

SS316L : Stainless steel according to NF EN 10088-2 (316L).
I3 : Tôle d'acier inoxydable suivant NF EN 10088-2 (316L).
SS304L : Stainless steel according to NF EN 10088-2 (304L).
I2 : Tôle d'acier inoxydable suivant NF EN 10088-2 (304L).
ZM : High performance coated zinc according to NF A 91102
ZM : Revêtement haute tenue corrosion suivant NF A 91102
G : Pre-galvanised according to NF EN 10346 (S220 GD / Z).
SZ : Tôle d'acier galvanisé avant fabrication suivant NF EN 10346 (S220 GD / Z).



www.niedaxfrance.fr

CONSOLE S150U C400N BRACKET S150U C400N		
ASSISTANCE TECHNIQUE +33 (0)1 55 95 92 17 pole.technique@niedax.fr		
FT03449		