


## Données techniques

|  |                |
|--|----------------|
| Plage de tension d'entrée                      | 230 - 250 V AC |
| Classe   | 1              |
| IP   | 65             |
| IK   | -              |
| Diffuseur                                      | Verre clair    |
| Source   | E27            |
| Classe énergétique                             | A++ / E        |
| SDCM   | -              |
| Espacement<br>conseillé<br>(PMR Emoy - 20 lux) | 6,00 m         |
| Hauteur de placement                           | 2,00 m         |
| Largeur du placement                           | 2,00 m         |
| UGR  | -              |
| ULR  | -              |
| Fixation                                       | Oui            |
| Détection                                      | Non            |
| Avec prise IP55                                | Non            |



[Notice d'installation à télécharger](#)

## *Matières et finitions*

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Matières | Aluminium                 |
| Couleur  | Rouge signalisation - 056 |

## *Données logistiques*

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.208 L.140 P.303 |
| Poids net            | 1.750 Kg          |
| Poids brut           | 2.490 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.480 L.250 P.250 |

## *Certifications et garanties*

|    |     |
|----|-----|
| CE | Oui |
|----|-----|