




LOGS IN

applique intérieure, carré, alu/blanc, LED, 12W, 2000-3000K, variable Triac, Dim to warm

L'applique en saillie marquante LED UP/DOWN LOGS IN dispose d'une puissante LED COB très moderne qui délivre indirectement sa lumière blanc chaud. Elle convient ainsi parfaitement pour un éclairage sans éblouissement des escaliers, des accès et des pièces. Grâce à la fonction Dim to Warm, LOGS IN présente une intensité variable sans aucun scintillement. Le convertisseur à courant constant intégré dans la patère permet un raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|--|
| Réf. | 1000640 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Applique |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Dim-to-Warm, Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 250 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 12 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 50 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 1 A |
| Durée du courant d'appel | 68 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.09 |
| Lumen | 690 lm |
| Température de couleur | 2000-3000 Kelvin |
| Coloris | alu |
| IRC | 90 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Risk Group | 1 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916608 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------------|----------|
| Largeur | 10 cm |
| Hauteur | 7 cm |
| Profondeur | 10 cm |
| Poids net | 0.532 kg |
| Poids brut | 0.639 kg |
| Page du BIG WHITE | 196 |