



# Halogen Clickline 230V

## Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Le choix idéal pour les luminaires compacts et décoratifs. Le verre anti-UV et le fusible de sécurité permettent une utilisation sans cache en verre. La Clickline, de taille compacte, produit une lumière blanche étincelante pendant une longue durée de vie.

### Données du produit

| Caractéristiques générales                       |                     | Facteur de puissance (nom.)             |                                 | 1 |  |
|--|---------------------|---|---------------------------------|---|--|
| Culot  | G9 [ G9]            | Tension (nom.)                          | 230 V                           |   |  |
| Position de fonctionnement                       | UNIVERSAL [ toutes] | <b>Gestion et gradation</b>             |                                 |   |  |
| Durée de vie nominale (nom.)                     | 2000 h              | Intensité réglable                      | Oui                             |   |  |
| Cycle d'allumage                                 | 8000X               | <b>Matériaux et finitions</b>           |                                 |   |  |
| <b>Photométries et Colorimétries</b>             |                     | Finition de l'ampoule                   | Clair (CL)                      |   |  |
| Flux lumineux (nom.)                             | 370 lm              | <b>Normes et recommandations</b>        |                                 |   |  |
| Flux lumineux (nominal) (nom.)                   | 370 lm              | Classe énergétique                      | D                               |   |  |
| Température de couleur proximale (nom.)          | 2800 K              | Consommation d'énergie kWh/1 000 h      | 28 kWh                          |   |  |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale)           | 12,1 lm/W           | <b>Conditions techniques luminaires</b> |                                 |   |  |
| Indice de rendu des couleurs (nom.)              | 100                 | Température de l'ampoule (max.)         | 950 °C                          |   |  |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (min.) | 80 %                | Température de pincement (max.)         | 350 °C                          |   |  |
| <b>Caractéristiques électriques</b>              |                     | <b>Données logistiques</b>              |                                 |   |  |
| Puissance (valeur nominale)                      | 28,0 W              | Code de produit complet                 | 872790086398700                 |   |  |
| Courant lampe (nom.)                             | 0,12 A              | Désignation Produit                     | Halogen MV Click 28W G9 230V CL |   |  |
| Puissance équivalente                            | 40 W                |   | 1CT                             |   |  |
| Heure de démarrage (nom.)                        | 0,0 s               |   |                                 |   |  |
| Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.) | instant full light  |   |                                 |   |  |

## Halogen Clickline 230V

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Code barre produit (EAN)   | 8727900863987 |
| Code de commande           | 86398700      |
| Unité d'emballage          | 1             |
| Conditionnement par carton | 100           |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Code industriel (12NC) | 925640644205 |
| Poids net (pièce)      | 0,003 kg     |

### Schéma dimensionnel

| Product                             | D (max) | L       | C (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT | 13 mm   | 21,7 mm | 45 mm   |

CLICKLINE 28W G9 230V CL

