



**Cartouche fusible, Basse tension, 32 A, AC 690 V, 80 kA, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC, avec percuteur**



**Référence** CYL FUSE >STR >22 x 58 32A GG 690V AC  
**N° de catalogue** C22G32S

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	32
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Facteur de zoom			22 x 58 mm
Classe d'emploi			gL/gG
Voyant indicateur			avec percuteur
Pouvoir de coupure		kA	80
Utilisable pour taille			pour applications industrielles à usage général
Norme/Agrément			IEC
Forme			cylindrique
Normes/Réglémentations			IEC 60269-2

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible miniature (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015])			
modèle			fusible en céramique
taille			22x58 mm
type de tension			AC
calibre/courant nominal assigné (In)		A	32
tension assignée (Ue)		V	690
classe de fonctionnement			gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
fréquence de fonctionnement		Hz	45 - 62
finition du voyant indicateur			percuteur
caractéristique de déclenchement (type/courbe)			autre
puissance de coupure		kA	80
Dissipation thermique sous courant nominal		W	3.5