

DOWNLIGHT LED

VISUAL DOWNLIGHT-50W-3CCT-IP54

BL02505412

INTÉRIEUR > Downlight

Downlight led à faible éblouissement, 3CCT et IP54, idéal pour les grandes hauteurs : showroom, magasins, concessions... Gamme Visual



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Santé / Médical
- Circulations
- Vestiaires
- Sanitaire, douche
- Hall & Accueil
- Surface de vente



FICHE ACTUALISÉE LE 13/10/2023

Données électriques

Puissance totale (W)	50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>3
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	4900lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 13/10/2023



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	280
Hauteur (mm)	123
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 230 Max. : 260
Poids (kg)	1.62
Profondeur d'encastrement sous BA13	130
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP54 facade
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	63°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Option Dali sur demande Version trimless également possible sur demande



FICHE ACTUALISÉE LE 13/10/2023



