



**Cartouche fusible, grande vitesse, 10 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, indicateur de type T**



**Référence** FUSE 10A 690V 000TN/80 GR UC  
**N° de catalogue** 170M1408

Illustration non contractuelle

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	10
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Taille			DIN 000
Facteur de zoom			21 x 40 x 100 mm
Classe d'emploi			gR
Voyant indicateur			indicateur de type T
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			DIN IEC
Forme			corps carré avec pattes décalées à fixation par boulon (fendues)
Normes/Réglementations			DIN 43653 IEC 60269-4

### Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
taille			autre
courant nominal assigné		A	10
tension assignée		V	690
classe de fonctionnement			gR (gamme complète protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur			voyant indicateur de front