


## Fiche produit

### Caractéristiques

# MTN5134-0000

## D-Life - variateur rotatif universel LED - méca seul



### Principales

Gamme	Merten
Type de produit ou équipement	Variateur
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation

### Complémentaires

Application	Éclairage
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Par vis et griffes
Fonction interrupteur	Avec fonction ON/OFF
Commande du variateur	Type poussoir rotatif
Type de variateur	Universel
Type de charge	Résistive : 4 à 400 W Capacitif : 4 à 200 VA Inductive : 4 à 40 VA
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...35 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Hauteur	74 mm
Largeur	74 mm
Profondeur	47 mm
Profondeur d'encastrement	29 mm
Poids du produit	0,09 kg
Normes	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,800 cm
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm
Longueur de l'emballage 1	9,100 cm
Poids de l'emballage 1	108,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	20,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,800 cm

Longueur de l'emballage 2	40,200 cm
Poids de l'emballage 2	4,746 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------