




**M1P 2500 - TRANSFORMATEUR  
MONOPHASÉ ISOLEMENT 400/230V  
±5% - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE -  
2,5KVA - IP21**



Référence commerciale : 22368  
Référence technique: 10B36FDF1000

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

Type : Transformateur  
Courant : monophasé  
Norme(s) : EN 60076  
Puissance : 2,5 kVA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 230V  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP21-IK08  
Version : avec écran électrostatique et prises de réglage ±5%  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In  
Échauffements : F (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 60 W  
Pertes en charge : 89 W  
Chute de tension : 3,4 %  
UCC : 2,9 %  
Rendement : 94,4 %

### **DIMENSIONS:**

Dimensions (A x B x H) : 300 x 290 x 300 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 250 x 274 mm  
Diamètre de fixation (∅) : 7x14 mm  
Poids : 28 kg

### **PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):**

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 16A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 16A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 12A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 12A

### **OPTIONS:**

Tropicalisation  
Couleur spécifique du coffret