

# LVS03426

## PrismaSeT G Active - Platine TransferPacT 63A 3P/4P - 6M L600 - Montage vertical



### Principales

|  |  |
|--|--|
| Gamme                                      | PrismaSeT  |
| Gamme de produit                           | PrismaSeT G Active<br>PrismaSeT G  |
| Nom de l'appareil                          | TP   |
| Type de produit ou équipement              | Platine de montage   |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation  |
| Compatibilité de gamme                     | PrismaSeT G TP platine de montage  |
| Description d'installation                 | Cellule - largeur 600 mm profondeur 200 mm<br>Cellule - largeur 850 mm   |
| Installation du coffret                    | En saillie   |
| Emplacement de montage                     | Avant supérieur et inférieur du boîtier  |
| Type de châssis plein                      | Dédié  |
| Type de rail                               | Modulaire<br>Rail DIN symétrique réglable  |
| Produit installé                           | Fixe avec protection différentielle - vertical installation  |
| Description des pôles                      | 1 x2P ou 3P ou 4P: montage sur panneau borniers vertical installation  |
| Condition d'utilisation du serre-câble     | -20-70 °C (6m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical  |
| Nombre de modules verticaux                | 6 module(s) : borniers intégrée protection différentielle , direct dans 600 mm large2 armoires (câble venant de amont et aval de coffret)<br>6 module(s) : borniers intégrée protection différentielle , direct dans 850 mm large3 armoires + gaine (câble venant de amont et aval de coffret) |
| Normes                                     | CEI 61439-2  |
| Certifications du produit                  | CEI  |

### Complémentaires

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Mode de raccordement     | 4 bornes à vis borniers interrupteur                |
| Entrée de câble          | Amont et aval 1,5...35 mm in front of support frame |
| Matière                  | Sur les trous de montage :acier inoxydable          |
| Traitement de protection | Aucun   |
| Largeur                  | 470 mm  |
| Hauteur                  | 185 mm  |
| Profondeur               | 61 mm   |
| Poids du produit         | 1,2 kg  |
| Quantité du lot          | 1 kit   |

### Environnement

|                        |   |
|------------------------|---|
| Degré de protection IP | > IP31 0...50 °C se conformer à CEI 61439-2                                 |
| Tenue aux chocs IK     | IK10 se conformer à CEI 60947   |
| Robustesse mécanique   | Protection IK 25 à 55 °C, HR 95 % - - 20...55 °C se conformer à CEI 61439-2 |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,0 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 19,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 47,0 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 1,492 kg |
| Type d'emballage 2             | P12      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 32,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,0 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 35,0 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Sans PVC                            | Oui  |
| Présence d'halogènes                | Produit sans halogènes   |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|