

Nouveau

GRADY CCT 8W blanc

Downlight IP20/65, LED 50000h et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **50867**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IP	IP20/65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK03	Faisceau	100 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	800 lm
Résistance au feu	750°C	Efficacité lumineuse	105.26 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face polyamide (PA) blanc 9016	Variation	OUI
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nombre et type de source	38 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	160 gr

Puissance nominale / absorbée	8 W / 7.6 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 38 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Produit source de classe énergétique F
Facteur de puissance	0,90		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50892	Collerette GRADY nickel	
50893	Collerette GRADY chromée	
50894	Collerette GRADY silver	
50895	Collerette GRADY noire	