



# Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED20/830\_840\_865 19W D200 RD

Ledinaire SlimDownlight, 19 W, 2000 lm, 3000 K, IP20/44

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin

## Données du produit

Caractéristiques générales	
Type de lampe	LED
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Photométries et colorimétries	
Flux lumineux	2 000 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	105 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Valeur de scintillement (PstLM)	0,7
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Type d'optique	Angle de faisceau 110°
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	110°
Indice UGR	28
Caractéristiques électriques	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Courant d'appel	4,92 A
Consommation électrique	19 W
Facteur de puissance (fraction)	0,9
Connexion	Bornier de raccordement à vis 2 pôles
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	55
Températures	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Gestion et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation (MARCHE/ARRÊT)
Flux lumineux constant	Non
Matériaux et finitions	
Matériaux du corps	Métal-Plastique

# Ledinaire SlimDownlight

Matériaux du réflecteur	-
Couleur du corps	Blanc
Longueur totale	225 mm
Largeur totale	225 mm
Hauteur totale	45 mm
Diamètre total	225 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	45 x 225 x 225 mm

## Normes et recommandations

Indice de protection	IP20/44 [Protection des doigts ; protection du câble, protection contre les éclaboussures]
Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0,3 J]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Marquage CE
Garantie	3 ans
Conforme à RoHS	Oui

## Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
----------------------------	--------

Chromaticité initiale	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

## Durées de vie (conformes IES)


Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L65
--	-----

## Données logistiques


Code EOC	871951446445200
Nom du produit de la commande	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
Code de commande	46445200
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	12
Code 12NC	929003251432
Nom de produit complet	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514464469




## Schéma dimensionnel



## Données photométriques



Standard Photometric Data | Photometric Data | Page 1/1



Light Distribution Diagram

General uniform lighting - DN065B G4 LED20/830\_840\_865 19W D200 RD

## Ledinaire SlimDownlight

