

PARAFONDRE POUR-LIGNE D'ABONNÉ ÉTAGE UNIQUE

CATALOG NUMBER

SLP10K1F



CERTIFICATIONS



FEATURES

Protection multi-étages avec parasurtenseurs primaires ou primaires/secondaires combinés

10 pair protector

Installation simple du bloc de déconnexion Krone@ LSA

Termineur de liaison de données disponible si des connexions terminales à vis sont requises

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 701540

Max Continuous Operating Voltage (Uc): 190 VDC

Max Discharge Current (Imax), L+L-PE: 20 kA 8/20 -s

Rated Load Current (IL): 1000 A

Frequency: 12 Hz max

Transmission Rate: 8 Mbit/s

Protection Modes: L-L

Technology: Étage unique

Connection Type: Krone® LSA-PLUS

Impedance Balance: 48 dB max

Insertion Loss: .75 Db Max

Return Loss: 22 dB max

Loop Resistance: 0,2 Ω

Temperature: -20 à 60-°C

Enclosure Material: UL® 94V-0 Thermoplastic

Depth (D): 21-mm


Height (H): 35-mm

Width (W): 125-mm

Unit Weight: 0,02-kg

Certification Details: UL® 497

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER