

UC2F-TM 5 YE - Repères pour blocs de jonction



1057110

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1057110>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Repères pour blocs de jonction, Planche, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 5 mm, surface utile: 8 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 96

Avantages

- Avec leur forme de planches uniformes, les repères s'impriment rapidement et simplement avec les systèmes d'impression BLUEMARK
- La gamme de repérage UniCard UC2F-TM ... offre des repères pour les blocs de jonction d'ABB (entrelec).
- Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
- Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
- Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
- Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes

Données commerciales

Référence	1057110
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	960 Unité(s)
Clé de vente	BG2117
Product key	BG2117
Page catalogue	Page 159 (C-3-2019)
GTIN	4055626697994
Poids par pièce (emballage compris)	9,52 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,52 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

UC2F-TM 5 YE - Repères pour blocs de jonction



1057110

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1057110>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère pour borne vierge
Pas	5 mm
Version	plat
Domaine d'application	ABB (entrelec) : blocs de jonction

Repérage

Nombre d'étiquettes	96
Nombre d'étiquettes par ligne	12

Technologie de repérage

Appareil	5147999 BLUEMARK CLED
Imprimabilité	Technologie UV à LED

Dimensions

Largeur	5 mm
Pas	5 mm

Indications sur les matériaux

Conforme aux directives RoHS	oui
Coloris	jaune
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Essai réussi

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Résultat	Essai réussi

Indélébilité des inscriptions

UC2F-TM 5 YE - Repères pour blocs de jonction



1057110

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1057110>

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)
Isopropanol [CAS n° 67-63-0]	Essai réussi
n-hexane [CAS n° 110-54-3]	Essai réussi
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1]	Essai réussi

Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre

Spécification de contrôle	DIN 50018:2013-05
Résultat	Essai réussi
Degré climatique	AHT 1,0 S
Cycles	2

Essai au brouillard salin

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Résultat	Essai réussi

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
Conditions de stockage conseillées	23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri de toute source de luminosité.
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 %

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Montage

Type de montage	encliquetage
-----------------	--------------

UC2F-TM 5 YE - Repères pour blocs de jonction



1057110

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1057110>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC2F-TM 5 YE - Repères pour blocs de jonction



1057110

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1057110>

Accessoires

BM ID-CARTR. BK - Cartouche couleur

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044345>



Fluide UV de remplacement, 23 ml, noir

BM ID-CARTR. CY - Cartouche couleur

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044346>



Fluide UV de remplacement, 23 ml, cyan

UC2F-TM 5 YE - Repères pour blocs de jonction



1057110

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1057110>

BM ID-CARTR. MA - Cartouche couleur

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044347>



Fluide UV de remplacement, 23 ml, magenta

BM ID-CARTR. YE - Cartouche couleur

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044348>



Fluide UV de remplacement, 23 ml, jaune

UC2F-TM 5 YE - Repères pour blocs de jonction

1057110

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1057110>



BM ID-CLEANING CARTR. - Cartouche de nettoyage

1044350

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1044350>

Cartouche de nettoyage de rechange



BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartouche couleur

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146662>

Cartouche de rechange, 20 ml couleur UV noir, incl. cartouche de nettoyage



UC2F-TM 5 YE - Repères pour blocs de jonction

1057110

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1057110>



BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartouche couleur

5147421

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5147421>

Cartouche, pour la recharge, 28 ml couleur UL, noire, incl. cartouche de nettoyage



CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Crayon de marquage

5146685

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146685>

Stylo à usage unique, avec adaptateur, cartouche d'encre intégrée et dépôt de stockage, épaisseur d'écriture : 0,25 mm



UC2F-TM 5 YE - Repères pour blocs de jonction

1057110

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1057110>



CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Crayon de marquage

5146686

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146686>

Stylo à usage unique, avec adaptateur, cartouche d'encre intégrée et dépôt de stockage, épaisseur d'écriture : 0,35 mm



CMS-INK-TR-C5 - Cartouche couleur

5146684

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146684>

Cartouche d'encre, encre noire spéciale, 5 cartouches de 1 ml chacune, pour exigences élevées



UC2F-TM 5 YE - Repères pour blocs de jonction

1057110

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1057110>

CMS-PEN 0,25 - Crayon de marquage

5067815

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5067815>

Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,25 mm



CMS-PEN 0,35 - Crayon de marquage

5067828

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5067828>

Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,35 mm



UC2F-TM 5 YE - Repères pour blocs de jonction

1057110

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1057110>



CMS-PEN 0,50 - Crayon de marquage

5067831

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5067831>

Stylo, avec adaptateur, réservoir à encre et dispositif de rangement, épaisseur d'écriture 0,5 mm



CMS-R-FLUID-TR - Liquide de nettoyage

5146750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146750>

Liquide de nettoyage, 30 ml, pour les stylos CMS-PEN ... et CMS-DISPOSABLE-PEN ...



UC2F-TM 5 YE - Repères pour blocs de jonction



1057110

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1057110>

CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartouche de nettoyage

5146752

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146752>



Cartouches de nettoyage avec capuchons de recharge, 2 cartouches contenant chacune 10 ml de liquide de nettoyage et 2 capuchons pour les stylos CMS-PEN ... et CMS-DISPOSABLE-PEN ...

P1 UC-MAG 4 - Support

5146105

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146105>



Chargeur de CMS-P1-PLOTTER et PLOTMARK, pour UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...

UC2F-TM 5 YE - Repères pour blocs de jonction



1057110

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1057110>

CMS-R-SET-TR - Kit de nettoyage

5146751

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/5146751>

Kit de nettoyage, comprenant : 1x godet de nettoyage, 2x cartouches de nettoyage contenant chacune 10 ml de liquide de nettoyage et 2 capuchons de rechange pour les stylos CMS-PEN ... et CMS-DISPOSABLE-PEN ...



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr