




## NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 55°, blanc/chrome, LED, 2700K, orientable

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économe de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 17,55 watts, une intensité lumineuse de 1 550 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Réf.                                     | 1003573                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP                                  | IP 20                          |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02                          |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule                      |
| Montage                                  | Encastrément                   |
| Détails de montage                       | Plafond                        |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA                         |
| Classe de protection                     | III                            |
| Puissance en watts                       | 17.55 W                        |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                         |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                          |
| Lumen                                    | 1550 lm                        |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                     | 55 °                           |
| Coloris                                  | blanc                          |
| IRC                                      | 90                             |
| UGR ≤                                    | 19                             |
| Données LXXBXX                           | L80B50                         |
| Durée de vie                             | 50000 h                        |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique                 |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004054 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac |
| 1004064 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W   |
| 1004069 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W                 |
| 1004790 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent         |
| 1004791 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent          |
| 1004792 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II                       |
| 1004793 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir          |
| 1006143 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, noir          |
| 1006144 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, blanc         |
| 1006145 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, noir         |
| 1006146 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, blanc        |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Sortie lumineuse          | direct  |
| Risk Group                | 1       |
| Hauteur                   | 9 cm    |
| Diamètre                  | 13.5 cm |
| Poids net                 | 0.39 kg |
| Poids brut                | 0.45 kg |
| Forme de découpe          | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 10 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 12 cm   |
| Page du BIG WHITE         | 42      |