

SOCLES DE PRISE À ENCASTRER À 10°



IP 44/54 à vis



IP 44/54 automatique



IP66/67 à vis



IP66/67 automatique

In (A)	Un (V)	Polarité	Référence	Référence	Référence	Référence
16	230	2P+T	GW62205H ★	GW62205FH ★	GW62227H	GW62227FH
	400	3P+T	GW62209H ★	GW62209FH ★	GW62231H	GW62231FH
		3P+N+T	GW62210H ★	GW62210FH ★	GW62232H	GW62232FH
32	230	2P+T	GW62216H	GW62216FH	GW62238H	GW62238FH
	400	3P+T	GW62220H ★	GW62220FH ★	GW62242H	GW62242FH
		3P+N+T	GW62221H ★	GW62221FH ★	GW62243H	GW62243FH
63	230	2P+T			GW63249PH	
	400	3P+T			GW63253PH	
		3P+N+T			GW63254PH	
125	400	3P+T			GW62261PH	
		3P+N+T			GW62262PH	

SOCLES DE PRISE EN SAILLIE À 10°



IP 44 à vis



IP 44 à vis

In (A)	Un (V)	Polarité	Référence	Référence
16	230	2P+T	GW62404	GW62426
	400	3P+T	GW62408	GW62430
		3P+N+T	GW62409	GW62431
32	230	2P+T	GW62415	GW62437
	400	3P+T	GW62419	GW62441
		3P+N+T	GW62420	GW62442
63	230	2P+T		GW63448
	400	3P+T		GW63452
		3P+N+T		GW63453
125 socle incliné à 90°	400	3P+T		GW62534
		3P+N+T		GW62535

COMBINÉ PRISE + INTERRUPTEUR



IP 67 En saillie



IP 67 À encastrer

In (A)	Un (V)	Polarité	Référence	Référence
63	230	2P+T	GW67259N	GW67359N
	400	3P+T	GW67263N	GW67363N
		3P+N+T	GW67264N	GW67364N

Dispositif de verrouillage mécanique permettant d'assurer la connexion et la déconnexion hors charge de la fiche.

ADAPTATEURS MOBILES IP44 - Convertit une prise industrielle en prise domestique et inversement



INDUSTRIEL Domestique



DOMESTIQUE Industriel

In (A)	Un (V)	Polarité	Référence	Référence
16	230	2P+T	GW64203 ★	GW64209

Indice IP 44 pour la connexion en brochage industriel ; produits destinés à un usage temporaire