

EB 2-10 - Pont d'insertion




0203153

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0203153>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pont d'insertion, pas: 10 mm, nombre de pôles: 2, coloris: gris



Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 0203153 |
| Conditionnement | 100 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Clé de vente | BE1Z2X |
| Product key | BE1Z2X |
| Page catalogue | Page 493 (C-1-2019) |
| GTIN | 4017918098308 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 3,031 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2,745 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de produit | Pont d'insertion |
| Nombre de pôles | 2 |
| Pas | 10 mm |

Dimensions

| | |
|-----|-------|
| Pas | 10 mm |
|-----|-------|

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|------|
| Coloris | gris |
| Matériau | Cu |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau isolant | PVC |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |

Montage

| | |
|-----------------|---------------|
| Type de montage | Montage vissé |
|-----------------|---------------|

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141140 |
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

EB 2-10 - Pont d'insertion

0203153

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0203153>



Conformité environnementale

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e |
| | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr