



MAUD SYM 00 LED 6W 2700K grise

Réglette pour salle d'eau, LED et driver intégrés, version asymétrique, simple

Code : **53062**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	2700 °K
IP	IP44	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK07	Faisceau	130 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	600 lm
Résistance au feu	750°C	Efficacité lumineuse	95.24 lm/W
Mode de montage	Mur - surface	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) gris 9006	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Durée de vie moyenne	20000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	10000
Nombre et type de source	14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	380 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6.3 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Pose horizontale ou verticale. Raccordement avec connexion sans outil.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Version simple (sans interrupteur / sans prise). Le corps de l'applique est SYMETRIQUE.
Facteur de puissance	0,53		