



# RANDY S 36° 7,5W 4000K blanc

Encastré basculant IP20 avec LED intégrées et driver séparé fourni

Code : **50443**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur aluminium
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 360 ° - 60 °
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB SHARP - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 7.5 W / 9.4 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 47 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage fourni (séparé)

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>Température de couleur</b>	4000 °K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Flux lumineux total</b>	680 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	72.34 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	40000 h
<b>Nbre de on/off</b>	20000
<b>Poids net</b>	180 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI