





# BORNE PIXO LED 12,5W 3000K

Code : **50814**



50814	3000K	12,5W	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	272	2,86	
2	68	5,7	
3	30	8,6	


## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,95
<b>IP</b>	IP54	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IK</b>	IK05	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	800 lm
<b>Mode de montage</b>	Sol - surface	<b>Efficacité lumineuse</b>	66.67 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium anthracite	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA)	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 75 °	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	1.5 kg
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	12 W / 12 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 58 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Recommandations d'installation</b>	Livré avec 3 tiges de fixation

LOR (Light Output Ratio)

100 %