




MIC LEM	4000k	2,5W	40°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	352	0,73	
2	88	1,5	
2,5	56	1,8	



Kit MICRO LEM 029 LED 3 spots blancs

Kit 3 spots LED 230V direct, rail 1 allumage 029 (lg : 1m)
fourni

Code : 5387



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,91
IP	IP20	Température de couleur	4000 °K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	40 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	540 lm
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)	Efficacité lumineuse	78 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360 ° - 90 °	Variation	NON
Nombre et type de source	3 LED - 3 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	30000 h
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	15000
Puissance nominale / absorbée	3 x 2.5 W / 6.9 W	Poids net	60.5 gr
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 33 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %		