



Balisage
ou
Puissance

TITAN 3 - 230

GAMME

- Colerette Inox 316L avec traitement de surface par passivation
- Résiste aux environnements agressifs et salins
- Corps en aluminium avec traitement de surface anticorrosion
- Drive-over - verrière renforcée - verre trempé 8mm
- LED - économie d'énergie
- Livré avec pot d'encastrement
- Durée de vie 30 000 H



BALISAGE ENCASTRE LED sol - 3,2 W

LED et composants électroniques entièrement résinés



RONDS	CARRES	LUMIERE LED		CARACTERISTIQUES	
CODE	CODE				
50340	50350	6000 K		0,5m HO5RN-F 3 x 1 mm ²	3,2 W
50342	50352	3000 K			
50343	50353				
50344	50354				

SOL MUR CE 120° FAIBLE CONSO PARALLÈLE IK07 IP67 3,2W 230V inox 316L IES disponible

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Connexions IP68 p.494

PUISSANCE ENCASTRE LED sol - 6x3 W



RONDS	CARRES	LUMIERE LED	LUMENS	CARACTERISTIQUES	
CODE	CODE				
50400	50420	6000 K	760	0,5m HO5RN-F 3 x 1 mm ²	6x3 W
50401	50421	4000 K	640		
50402	50422	3000 K	536		
50403	50423		287		
50404	50424		146		
50410	50430	6000 K	760	0,5m HO5RN-F 3 x 1 mm ²	6x3 W
50411	50431	4000 K	640		
50412	50432	3000 K	536		
50413	50433		287		
50414	50434		146		
50460	50470	6000 K	760	0,5m HO5RN-F 3 x 1 mm ²	6x3 W
50461	50471	4000 K	640		
50462	50472	3000 K	536		
50463	50473		287		
50464	50474		146		

SOL MUR CE FAIBLE CONSO PARALLÈLE IK07 IP67 6x3W 230V inox 316L IES disponible

SOLUTIONS D'INSTALLATION
Connexions IP68 p.494