




TP 4000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/400V $\pm 5\%$ - 4KVA - IP00



Référence commerciale : 31393
Référence technique: 28M39FFF0000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 61558-2-1
Puissance : 4 kVA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 400V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec prises de réglage $\pm 5\%$
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : F (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 85 W
Pertes en charge : 161 W
Chute de tension : 3,9 %
UCC : 2,9 %
Rendement : 94,2 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 300 x 170 x 280 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 250 x 110 mm
Diamètre de fixation (\emptyset) : 8,5x20 mm
Poids : 37 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 12A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 12A
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 6A
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 6A

OPTIONS:

Tropicalisation