

Fiche produit

Caractéristiques

AP9604BLK

APC, SmartSlot triple châssis arrière



Présentation

Présentation	Accessoire de gestion d'onduleur avec trois interfaces SmartSlot supplémentaires pour votre onduleur SmartSlot APC.
Lead time	Généralement disponible en stock

Généralités

Équipement fournis	Câble DB9-DB9 Fixations pour montage en rack Manuel utilisateur
--------------------	---

Physique

Couleur	Noir
Profondeur	16,5 cm
Hauteur	4,4 cm
Emplacement de montage	Façade
Poids du produit	1,91 kg
Largeur	43,2 cm

Conformité

Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 55082 FCC partie 15 classe A
Certifications du produit	C-Tick CE DOC/Industry Canada VCCI

Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	0...45 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...65 °C
Altitude de stockage	0,00... 15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2,41 kg
Hauteur de l'emballage 1	6,4 cm
Largeur de l'emballage 1	45,7 cm
Longueur de l'emballage 1	24,8 cm
Nb produits dans l'emballage 3	100

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------