

Fiche produit

Caractéristiques

NSYDS3X66

Spacial - porte pleine de coffet inox S3X -
H=600xL=600mm avec fermeture



Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Porte
Application	Polyvalent
For enclosure nominal dimensions	-
Emplacement de montage	Façade
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial S3X
Composition de l'appareil	1 porte Système de verrouillage
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Porte: acier inoxydable 304L
Finition de la surface	Brossé Scotch-Brite®
Type de verrou	Lock 3 mm double bar
Nombre de verrous	2
Type de porte	Pleine
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Hauteur	600 mm
Largeur	600 mm
Poids du produit	5,92 kg

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	5,920 kg
Hauteur de l'emballage 1	40,000 mm
Largeur de l'emballage 1	610,000 mm
Longueur de l'emballage 1	810,000 mm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.