

# FICHE PRODUIT

## SMART+ Wifi Garden Pole RGB + W

Smart+ Garden Pole Multicolor | Bornes lumineuses décoratives pour une utilisation en extérieur avec technologie WiFi



---

### Zones d'application

- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

---

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes

---

### Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Indice de protection (pôle) : IP65
- Indice de protection (alimentation): IP44
- Extension jusqu'à 8 Poles maximum



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	5,70 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,5
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

### Données photométriques

Flux lumineux	200 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	350 lm
Efficacité lumineuse	32 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	RGBW
Ra Indice de rendu des couleurs	$\geq 80$
Ecart-type de correspondance de couleur	$\leq 6$ sdc
Angle de rayonnement	280 °

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	38,00 mm
Hauteur	365,00 mm
Poids du produit	1050,00 g



### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Acier
Couleur du teinte	Acier
Matériau de corps	Stainless steel
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Prise, UE
Type de protection	IP65
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montage	Piquet de sol
Emplacement montage	Sol
Application	Outdoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Nombre de cycles de commutation	12500

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC
--------	----------



## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois.
--	--

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Alimentation incluse uniquement dans le kit de base
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075478213	Etui carton fermé 1	220 mm x 280 mm x 80 mm	1192.00 g	4.93 dm <sup>3</sup>
4058075478220	Carton de regroupement 4	460 mm x 300 mm x 180 mm	5185.00 g	24.84 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.