

## Fiche produit

### Caractéristiques

# S520208

Odace - interrupteur volet-roulant - 3 touches  
montée/descente/stop - blanc



### Principales

|  |   |
|--|---|
| Gamme de produit                             | Odace   |
| Type de produit ou équipement                | Contrôle du volet                                   |
| Présentation du produit                      | Mécanisme avec support de fixation                  |
| Utilisation de l'interrupteur                | Volets roulants                                     |
| Information supplémentaire pour interrupteur | Verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas |
| Type d'emballage                             | Capot de protection                                 |

### Complémentaires

|  |   |
|--|---|
| Montage de l'appareil                    | Encastré  |
| Type de technologie                      | Électronique  |
| Nombre de touches                        | 3   |
| Commande                                 | Enjoliveur  |
| Mode de fixation                         | Par vis   |
| Nuance de la couleur                     | Blanc (RAL 9003)  |
| Finition de la surface                   | Brillant  |
| Courant assigné d'emploi                 | 6 AX  |
| Tension assignée de service (Us)         | 250 V   |
| Type de réseau                           | CA  |
| Fréquence du réseau                      | 50/60 Hz  |
| Capacité minimum de coupure de la charge | 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un  |
| Nombre de sorties                        | 3 bornes sans vis   |
| Forme de la tête de vis                  | Pozidriv N°1  |
| Capacité de serrage des bornes           | 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s)  |
| Longueur de dénudage des fils            | 12 mm   |
| Matière                                  | Plastique anti-UV: plaque centrale<br>PBT (polybutylène terephthalate) GF30: plaque de finition<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe  |
| Hauteur                                  | 71 mm   |
| Largeur                                  | 71 mm   |
| Profondeur                               | 43 mm   |
| Profondeur d'encastrement                | 31,2 mm   |
| Poids du produit                         | 0,048 kg  |
| Résistance aux agents chimiques          | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Température ambiante de stockage               | -5...50 °C                |
| Tenue diélectrique                             | 2000 V                    |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...35 °C                 |
| Normes   | 2006/95/EEC<br>EN 60669-1 |
| Tenue aux chocs (IK)                           | IK04                      |
| Degré de protection (IP)                       | IP21 D                    |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 7,500 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 48,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 9,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 37,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 5,800 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 328,000 g |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 120       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 40 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 60 cm     |
| Poids de l'emballage 3         | 8,432 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                             |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Sans SVHC REACH                     | Oui   |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui   |
| Sans mercure                        | Oui   |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|