

CIRCULAR DIAM900-60W-3CCT-DALI-BLANC BL06602002

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

Cercle lumineux en led, profilé en aluminium. En suspension ou en plafonnier. Alimentation en Dali et Push Dim.



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Hall & Accueil
- Surface de vente



60 W

Lumens 2800 / 3000 / 3100

IRC >80

IP40

3 CCT 3000K / 4000K 5500K



Données électriques

Puissance totale (W)	60
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Dali , push dim

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5500K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2800lm (3000K), 3000lm (4000K), 3100lm (5500K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	922
Hauteur (mm)	35
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit

Produits liés

- BL06600005 - CIRCULAR-KIT SUS-PLATINE-BLANC

Plan

