



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DoP No. 1020-CPR-090-043534 - FR

(Version 1)

Pour consulter les versions précédentes, cliquez sur le lien : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_FR_archives.zip

1. Code d'identification unique du produit type: **SPIT PTH-KZ 60/8**
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :
ETA-18/1103 (30/01/2019),
Numéro de lot : information disponible sur l'emballage du produit
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Type de chevilles	Cheville plastique à clou (tête)
Usage prévu dans	Béton C12/15 à C50/60 Maçonneries : briques d'argile, briques d'argile perforées, blocs de béton de granulats courants Béton et maçonneries pour fixation de système composite d'isolation thermique extérieure Ø8
Option / Catégorie	A,B,C,D
Charges	Statique et quasi-statique
Matériaux	<u>Douille en Polypropylène - Clou d'expansion en acier zingué</u> <u>Douille en Polypropylène - Clou d'expansion en acier zingué</u>
Plage de température si applicable	/

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:: --
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V: **Système 2+**
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:: --

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

TZUS Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek

a délivré **ETA-18/1103 (30/10/2019)**

sur la base de **EAD 330196-00-0604**,

l'organisme notifié **1020-CPR** a réalisé l'évaluation de la conformité selon **Système 2+**

- i. La détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit;
- ii. Une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;
- iii. Une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine selon Système 1.

9. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Méthode de dimensionnement	Performance	Spécification Technique Harmonisée
Résistance caractéristique en traction	EAD 330196-00-0604	ETA-18/1103 Annexe C1 ETA-18/1103 ETA-18/1103	EAD 330196-00-0604
Résistance caractéristique en cisaillement	EAD 330196-00-0604	NPD	
Distances d'entraxes et bord de dalle minimum	EAD 330196-00-0604	ETA-18/1103 Annexe C1	
Déplacement à l'état limite de service	EAD 330196-00-0604	ETA-18/1103 Annexe C1	

Lorsque, conformément à l'article 37 ou 38, la documentation technique spécifique a été utilisée, les exigences remplies par le produit: --

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par::

Bourg-Lés-Valence (France), 11/03/2019


G. HILDENBRAND
Directeur Marketing et Développement
Produits


A. AUBIER
Directeur BU Production Chevilles

