



JOINT								
Référence	Diamètre	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
040 155	82	•	•	•	•	•	HM/VS	75 à 300
040 158	112	•	•	•	•	•	VM	50 à 200
040 323	75	•	•		•	•	PC	50
099 060	82	•	•	•	•	•	HM/VS	75 à 300

Voir détails des nomenclatures sur : www.thermor-plateforme-services.com



RÉSISTANCE STÉATITE												
Référence	Puissance (W)	Tension (V)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)	
060 177	1200	230	47	320		•	•			VM/HM	50 à 100	
060 175	1800	TC	47	320		•	•			VM/HM/VS	150	
060 174	2400	TC	47	420		•	•			VM/VS	200	
060 173	3000	TC	47	420		•	•			VS	250 à 300	
060 485	1200	230	47	220				•	•	VM/HM	50 à 100	
060 477	1800	TC	47	320				•	•	VM/HM/VS	150	
060 479	2400	TC	112	350				•	•	VM/VS	200	
060 480	3000	TC	82	420				•	•	VS	250 à 300	



CORPS DE CHAUFFE + JOINT							
Référence	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
040 227			•	•		VM	75 à 200
040 234			•	•		VS/HM	100 à 200
040 235			•	•		VS	250 à 300
030 141					•	VM	100 à 200
030 136					•	HM	100 à 200
030 137					•	VS	150 à 300



ÉLÉMENTS BLINDÉS + JOINT										
Référence	Puissance (W)	Longueur (mm)	Tension (V)	Blindé	Stéatite	Stéatite ACI	ACI Electronic	ACI Hybride	Modèle	Capacité (L)
060 185	1200	280	230	•					VM	50 à 100
060 186	1600	280	230	•					VM	150
060 187	2200	280	230	•					VM	200
060 469	3000	280	230	•					VS	250 à 300



SAV
EXPRESS
24h

COMMENT COMMANDER VOS PIÈCES ?

- 1 Par fax au **02 38 71 38 89** avant 13h pour une livraison le lendemain matin.
 - 2 24h/24, sur la Plateforme Services, accessible depuis www.thermor-pro.fr
- SAV Express** Réservé aux installateurs pour les remplacements sous garantie.