

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20110

OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 3,5 à 3,9 m



Principales

Range	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 45
Forme	Ovale
Système d'installation de câblage	Pôle
Product type	Pôle
Présentation du produit	Vide
Type de pôle	À deux faces
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Réglage	Réglable en hauteur: 400 mm

Complémentaires

Additional information	Réglage de la fixation de plafond 400 mm
Colour	Naturel
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Lot de 1
Hauteur	3500...3900 mm
Profondeur	90 mm
Largeur	116 mm
Type de capot	2 45 mm dans aluminium anodisé
Useful cross section	696 mm ²
Cloison de compartiment	2 compartiments
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	12,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,350 dm
Largeur de l'emballage 1	1,650 dm
Longueur de l'emballage 1	34,700 dm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------