

## Smart WIFI CCT Downlight 5W 865-827 Blanc

Numéro d'article 145202

CAL Smart WIFI CCT Downlight 5W 345lm 2700-6500K Blanc IP21 Installer via WIFI 2.4GHz Caalex App sur Smartphone/tablette Commande vocale Alexa Google Home Siri

Avec le spot encastré intelligent, vous pouvez créer l'atmosphère parfaite n'importe où dans la maison. Passez simplement de la lumière blanche chaude au blanc froid pour vous aider à vous concentrer ou à créer de l'ambiance. Vous contrôlez cet élégant spot encastrable blanc avec ampoule intégrée via wifi avec l'application gratuite Caalex ou la télécommande Caalex, même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Réglez des minuteries pour vos activités quotidiennes et programmez des scènes en fonction de votre humeur. Ce produit fonctionne facilement via Amazon Alexa, Google Home et Siri d'Apple.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires#EG000027
Classe ETIM	Projecteur#EC001744
Code produit	145202
Marque	Caalex
Nom série de produits	CAL Smart Indoor
Type de produit	WIFI Downlight

### Attributs de classification

adapté à un montage en saillie	Non
adapté à un montage encastré	Oui
montage mural	Non
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Oui
adapté à un montage sur traverse	Non
adapté à un montage sur palier/au sol	Non
adapté à un montage sur barre conductrice	Non
adapté à un montage par serrage	Non
Adapté au système de câbles	Non
réglabilité	non ajustable
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	sans
matériau du boîtier	plastique
traitement de surface	autre
couleur du boîtier	blanc
matériau du couvercle	plastique opalin
surface brossée	Non
type de tension	CA
tension nominale [V]	220 - 240
Courant nominal à LED à courant constant [mA]	53 - 53
appareil	non requis
avec appareil	Non
appareil de commande échangeable	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Oui
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui

réflecteur	sans
Répartiteur de lumière	sans
répartition lumineuse	symétrique
angle de rayonnement	large faisceau lumineux 40-80°
sortie de lumière	direct
classe d'efficacité énergétique	autre
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
régulation constante du flux lumineux	Non
classe de protection (IP)	IP20
Classe de protection (NEMA)	autre
classe de protection	sans
adapté à la puissance de la lampe [W]	5 - 5
puissance du système [W]	5
couleur de la lumière	blanc
température de couleur [K]	2700 - 6500
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
flux lumineux [lm]	345 - 345
flux lumineux efficace [lm]	345
facteur de puissance cos phi	0.5
température de couleur réglable	continu
réglage des lumens	continu
angle de rayonnement ajustable	non
hauteur/profondeur [mm]	55
diamètre externe [mm]	85
hauteur/profondeur d'encastrement [mm]	30
type de raccordement	autre
alimentation de secours intégrée	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
Sécurité photobiologique selon EN 62471	autre
compatible au poste de travail avec écran	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
compatible IFTTT	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	autre
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Oui
compatible avec Amazon Alexa	Oui