


## **GLAM 164**

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.





CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA11130	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	3000K	550 Lm	347 Lm
WA11141	ALUMINIUM POLI	ALUMINIUM	AC 230V	7,5W	3000K	550 Lm	347 Lm





BLANC MAT

ALUMINIUM POLI



Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,35 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED remplaçable par un électricien.



Driver remplaçable par un électricien.