

monnayeurs €

MONNAYEUR MC10

**Monnayeur électronique à pièces ou jetons
pour 1 service temporisé.
Écran OLED intégré.**



Avec introducteur mono-pièce



Avec introducteur multi-pièces

Applications

Ce monnayeur est particulièrement adapté pour des applications en 230V comme par exemple la commande d'éclairage de terrains sportifs, terminaux Internet, jeux électroniques, machines à laver, aspirateurs, solariums, climatiseurs, tapis roulant, etc...

En revanche pour des applications en 12V comme la commande de douches ou distribution d'eau, le modèle requis est le MC10w.

Principe de fonctionnement

- Paramétrer le minuteur : durée du service ainsi que les différentes fonctions décrites dans le chapitre « caractéristiques techniques » ci-dessous.
- Au repos l'écran du minuteur affiche le coût du service ainsi que la durée de celui-ci.
- Pour activer le circuit utilisation, insérer une pièce / jeton. L'écran du minuteur indiquera la durée du service et également si celui-ci est en cours d'utilisation.
- Voir dans chapitre « caractéristiques techniques » ci-dessous les différentes fonctions disponibles comme le cumul de temps, le retardateur ou la présignalisation.
- A la fin de la temporisation le service s'arrête.

Caractéristiques techniques

- Alimentation 230Vca. • Relais utilisation 10A/230Vca. • Consommation interne : 0,35A.
- **Temporisation réglable** de 1 seconde à 24 heures, à l'aide du clavier de programmation.
- Le minuteur est équipé d'un des introducteurs de jetons ou pièces suivants :
 - **introduceur mono-pièce** : monnayeur comparatif électronique facile à programmer pour l'acceptation de tous types de pièces ou jetons.
 - **introduceur multi-pièces** : monnayeur électronique, adapté à l'acceptation de plusieurs types de pièces ou jetons en même temps.
- Les pièces introduites lorsque le minuteur n'est pas sous tension sont refusées et expulsées.
- **Fonction avec ou sans cumul de temps**. Si la fonction est activée, il sera alors possible, en approchant l'émetteur du lecteur ou en insérant des jetons ou pièces, d'augmenter proportionnellement la durée de la temporisation sans coupure du contact (durée maxi 48h).
- **Fonction « retardateur »** : possibilité de paramétrer un retard pour la mise en marche du service. Cette fonction est utile si l'utilisateur a besoin de temps pour accéder ou se préparer à l'utilisation du service.
- **Mise en pause du service** : il est possible de raccorder un interrupteur extérieur pour mettre en pause le service tout en conservant en réserve la temporisation restante. Le temps d'arrêt maximal peut éventuellement être bridé par l'exploitant du minuteur.
- **La fonction d'arrêt automatique** interrompt momentanément l'utilisation du service. Cette fonction peut être utilisée comme présignalisation de fin de service. Par exemple interruption du service pendant 2 secondes, 5 minutes avant la fin du service.
- Sauvegarde du temps restant en cas de coupure de courant et reprise de la temporisation à la remise sous tension.
- Ecran lumineux (OLED) affichant le coût du service, sa disponibilité et le temps restant, et permettant une configuration aisée.
- Multilingue : 5 langues disponibles : anglais, français, espagnol, allemand, italien.
- Boîtier robuste en acier spécialement traité pour offrir une haute résistance en extérieur (peinture par cataphorèse + poudre). Degré de protection IP30. En options, le minuteur peut être équipé d'un dispositif d'étanchéité contre la pluie et les projections d'eau (degré de protection IP34) et d'un boîtier en inox.
- Dimensions : haut. 26 cm, larg. 22,5 cm, prof. 14 cm.
- Garantie : 2 ans.

Codes commandes et accessoires

AVEC INTRODUCTEUR MONO-PIECE

Ref 060852 – MC10 Minuteur 1 service

Alimentation 230V. Dimensions: H26x22,5x14cm. - Poids: 3.4kg.



AVEC INTRODUCTEUR MULTI-PIECES

Ref 060853 - MC20 Minuteur 1 service

Alimentation 230V. Dimensions: H26x22,5x14cm. - Poids: 3.4kg.



OPTIONS

Ref 060791 – Dispositif d'étanchéité IP34

• Protection contre la pluie et les projections d'eau. Utile pour les installations en extérieur non abritées ou exposées aux projections d'eau. Cette protection inclut :

1. Serrure imperméable à l'eau.
2. Joints d'étanchéité pour la porte.
3. Couvre introducteur robuste.

Ref 060846 – Boîtier Inox

Boîtier inoxydable conseillé pour toute installation en extérieur et indispensable si l'appareil est situé proche de la mer (air salin).

ACCESSOIRES

Ref 060800 - Bouton marche/arrêt IP65.

Pour la mise en pause de la temporisation par l'utilisateur
Dimensions: 6.8x6.8x5.3cm. - Poids: 0.17kg.

