

- Antenne UHF Triple 25 directeurs (67 éléments prémontés)
- Gain : 12 -18 dB
- Canaux 21-48 (avec filtre LTE 5G)
- Rapport A/V : 28 dB
- Connectique F

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 610 x 540 x 940

Notice**Avantages :**

- Antenne prémontée
- Livrée avec manchon d'étanchéité
- Dipôle étanche à la pluie
- Filtre LTE 5G intégré

Utilisations :

- Installation terrestre individuelle
- Installation terrestre collective

Principales caractéristiques techniques :

Nombre d'éléments	67
Nombre de directeurs	25
Canaux	21-48 MHz
Bande passante	470-694 MHz

Gain	12-18 dB
Rapport AV/AR	28 dB
Fixation sur mâts	35 à 60 mm
Connectique	F dB

Produits associés :**A F 58**Connecteur F à visser pour
câble V17VATCA - 17PATCA**E KEV 252 R/5G**Kit préamplificateur 25 dB +
alimentation 24 Vcc 2 sorties**F CA 0025**Fixation murale en M avec
déport de 25 cm**F MA 4015**Mât emboîtable de 1.5 m et
diamètre 40 mm**V 17 VATCA/100**Câble de distribution PVC
blanc 6.8 mm classe A en
100 m