

Fiche produit

Article n° 99.435.0028.0

assemblage de câbles GST18I6KSB- 15HV 50SWPB

Article n°	99.435.0028.0
EAN	4015573645493
Unité de commande	8 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Oui
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable manuellement)
Couleur de codage / contact support	Pastel bleu / noir
Marquage des pôles	3, 2, 1, N, PE, L
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
longueur de fil	7 mm
longueur de dénudage	35 mm
Préparation du conducteur de fin	Fils des câbles compressés avec des ultrasons
Type de câble	S05HH-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	11,2 mm
Version de câble	Femelle - dénudé
Type de cordon	câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i6
Extrémité du câble version 2	L'extrémité libre

matériel

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C
résistance au feu	2,923 kWh

Dimensions

longueur totale	5 m
-----------------	-----