



FLAT LED 20W 4000K blanc dimmable

Downlight ultra plat IP20, Ø240mm, LED dimmable intégré,
driver séparé fourni

Code : **50379**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9016
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	108 LED SMD 2835 Epistar - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 21.8 W

Température de couleur	4000 °K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1700 lm
Efficacité lumineuse	77.98 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	17500
Poids net	616 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 105 mA

**Driver /
Alimentation** appareillage fourni (séparé)

**Facteur de
puissance** 0,95

**Applications
spécifiques**

- Commerce / Magasin
- Couloirs / Circulations intérieures
- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.

**Recommandations
d'installation**

Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20. Epaisseur maxi du plafond : 15mm.