



Nouveau

SLIM LED 1,55M 4000K 24V

Code : 53147



Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| IP | IP20 |
| IK | IK08 |
| Classe | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Sur équerre ou profilé |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 100 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | / 27.5 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 24 V ; 1146 mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni |
| Facteur de puissance | 1,00 |
| Température de couleur | 4000 K |

| | |
|----------------------------------|--|
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 100 ° |
| Flux lumineux total | 3450 lm |
| Efficacité lumineuse | 125.45 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Variation | OUI - variation PWM |
| Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nbre de on/off | 15000 |
| Poids net | 514 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Câblage | Câble d'alimentation à commander séparément, voir code 0624. |