

## 1838 - Sicura - asymétrique LED

Code: 414281-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	1838 - Sicura - asymétrique LED
Code	414281-00

### DIMENSIONS ET POIDS


Longueur (mm)	1210 mm
Largeur (mm)	112 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Poids (Kg)	7.02 kg

### INSTALLATION

Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	1210 mm
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	100 mm

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe II
Contrôle et réglage	Aucun




Sicura est un projecteur linéaire avec corps en aluminium pour accentuer l'éclairage architectural, en garantissant une lumière uniforme et de hautes performances. Avec son excellent degré de protection IP67, il convient en extérieur et en intérieur. Disponible en plusieurs versions avec une grande variété d'optiques.



## 1838 - Sicura - asymétrique LED

Code: 414281-00

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Type distribution	Asymétrique
Source lumineuse	LED
CRI	≥80
Flux lumineux (sortant) (lm)	5699 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	43 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	133 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20


### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK08
Charge max	2000 kg
Piétinable	True
Carrossable	True
IP	67

## 1838 - Sicura - asymétrique LED

Code: 414281-00

### MATÉRIAUX ET COULEURS



645/1210/1490



### TÉLÉCHARGEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage 1748-1836-1838 10-22.pdf](#)

#### DESSINS

[BIM 1838 Sicura - asymmetric LED - 20200604.zip](#)

[DessinTechnique 1838f.dxf](#)



Corps	aluminium extrudé avec corps en downlight pour ligne continue.
Optique	aluminium strié glacé haute performance
Diffuseur	verre trempé épaisseur 8mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques, et aux charges max. 2 000kg (NF EN 12150-1/2001).
Peinture	phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Couleur	Grey
Matériel	avec câble électrique.
Avertissements	appareil carrossable. Ne pas s'arrêter.

### NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Essai de laboratoire	l'appareil a réussi l'essai de résistance aux charges statiques (NF EN 60598-2-13) avec un poids appliqué de 40KN correspondant à 2 000kg.

### ÉQUIPEMENT

Sur demande	connectique étanche IP68 pour le raccordement à la ligne d'alimentation.
-------------	--


### GARANTIE

Garantie après-vente	2 yr
----------------------	------

## 1838 - Sicura - asymétrique LED

---

Code: 414281-00



905 Étrier pour faux-plafond