

Claviers inox antivandales

Stainless vandal resist keypad

- Tout l'essentiel du clavier à code avec la résistance antivandale / *Vandal resist keypad*
- Changement du code sans démontage / *Easy codes modification*
- Fixation murale par fond d'encastrement / *Wall mounted by the back case*
- Fermeture par vis antivandale / *Closed by vandal resist screws*

Référence <i>Reference</i>	647830	64784x
Matériau et épaisseur de la façade <i>Panel material and thickness</i>	Inox 2,5 mm <i>Stainless steel 2.5 mm</i>	Inox 4 mm <i>Stainless steel 4 mm</i>
Matériau des boutons <i>Pushbuttons material</i>	Inox <i>Stainless steel</i>	Inox <i>Stainless steel</i>
Nombre de touches <i>Number of keys</i>	12	12
Eclairage des touches <i>Backlight keys</i>	Oui <i>Yes</i>	Oui <i>Yes</i>
Indications lumineuses <i>Bright indications</i>	2 LEDs	2 LEDs
Nombre de codes <i>Number of codes</i>	30 codes / 1 relais <i>30 codes / 1 relay</i>	30 codes / 1 relais <i>30 codes / 1 relay</i>
Emplacement VIGIK® <i>VIGIK® ready</i>	Oui <i>Yes</i>	647843 / 647844
Bouton d'ouverture de porte <i>Opening door pushbutton</i>	Oui <i>Yes</i>	Oui <i>Yes</i>
Alimentation <i>Power supply</i>	12 V= ou V~ <i>12 V= or 12 V~</i>	12 V= ou V~ <i>12 V= or 12 V~</i>
Dimensions façade <i>Panel dimensions</i>	178 x 110 mm	260 x 115 mm
Epaisseur encastrement <i>Embedment depth</i>	50 mm	50 mm
Indice d'étanchéité <i>Ingress protection rating</i>	IP54	IP54
Température de fonctionnement <i>Working temperature</i>	-20 / 50 °C <i>-4 / 122 °F</i>	-20 / 50 °C <i>-4 / 122 °F</i>



647830 Lecteur VIGIK® en option



647842

• Claviers STANDARD / STANDARD keypads

Claviers / Keypads		Nb de codes <i>Nb of codes</i>	Nb de relais <i>Nb of relays</i>	Dimensions - Sizes (mm)			Cadre saillie <i>Protection box</i>
Réf. / P/N	Perçage Ø 25 <i>Ø 25 drilling</i>			Façade H x L <i>Front H x w</i>	Fond H x L <i>Box H x w</i>	Profondeur <i>Depth</i>	
647830	1	30	1	178 x 110	157 x 90 x 50	647630	
647842	0	30	1	260 x 115	245 x 95 x 50	647561	
647843	1	30	1	260 x 115	245 x 95 x 50	647561	
647844	2	30	1	260 x 115	245 x 95 x 50	647561	

• Options / Options

641301	Alimentation 12 V~ / 1,5 A pour interphonie - 3 modules rail DIN / <i>Power supply 12V~ / 1.5 A - 3 units</i>
648124	Alimentation 13 V= / 4 A pour ventouses et gâches - 4 modules rail DIN / <i>Power supply 13 V= / 4 A for electric strike and electromagnetic locks - 4 units</i>
644897	Clavier 12 touches lumineux / <i>12 backlight keys keypad</i>
647697	Carte clavier 30 codes 1 relais / <i>Keypad board 30 pins 1 relay</i>
648641	Bouton inox NO Ø 18 mm pour platines à défilement & ANTECO PINHOLE - Inox 2,5 mm / <i>Inox pushbutton for 2.5 mm digital panel</i>
648640	Bouton inox NO Ø 18 mm pour platines à défilement & TYPE E - Inox 4 mm / <i>Inox pushbutton for 4 mm digital panel</i>