



Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

tension nominale	230 - 240 V
Indice de protection	IP20
Classe électrique	II
Longueur net	204 mm
Largeur net	30 mm
Hauteur net	22 mm
Poids	0,1 kg

Accessoires commercialisés

Article	Désignation
 LiveLink ZZE 6914100	Accessoires de montage pour l'encastrement dans des ouvertures découpées au plafond.
 LiveLink ZREG 7006700	Kit d'adaptateur de rail profilé servant à fixer un dispositif de commande LiveLink sur un rail profilé DIN (TS35).

Texte d'appels d'offres

Dispositif de commande DALI, destiné au raccordement des unités de capteur LiveLink pour un réglage en fonction de la lumière du jour/la détection de présence, coupleurs à BP DALI et luminaires DALI, à module WLAN intégré pour la mise en service et la commande. Permettant la commande de jusqu'à 64 participants DALI tels que luminaires DALI, coupleurs à BP DALI et unités de capteur LiveLink. L'adressage des luminaires et des composants du système LiveLink s'effectue à l'aide d'une interface utilisateur graphique (application iOS/Android) pour tablettes. Détection de présence entièrement automatique (automatique Allumé/Éteint) ou semi-automatique (uniquement automatique Éteint), fonctions des BP librement programmables. Dispositif de commande convenant à un montage soit externe, soit dans des luminaires. Crampons de montage compris, permettant le raccordement conforme VDE au plafond ou dans une cloison creuse. Convenant également au montage sur un rail profilé DIN (TS35) grâce à des accessoires à commander séparément. Mise en service par l'application LiveLink « Install » via une connexion sans fil sécurisée (cryptage WPA2) à l'aide d'une tablette. Boîtier plat ayant une hauteur de 22 mm. Équipé d'une interface DALI, raccordement à l'interface DALI de luminaires, de capteurs LiveLink et de coupleurs à BP. Commande optionnelle via tablette, smartphone ou BP d'installation.