




# KIT DAFNEE LED PAR38 15W 4000K

Projecteur extérieur E27 IP65 IK08, montage sur piquet, lampe LED fournie  
Code : **50097**



PAR38	4000 K	15 W	30°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	1852	0,54	
2	463	1,1	
3	206	1,6	



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface (patère) ou Sol - sur piquet
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps thermoplastique noir
<b>Matières / Coloris n°2</b>	protection optique
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 180 °
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB - 1 lampe fournie
<b>Douille / Culot</b>	E27
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 15 W / 14.9 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 120 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation
<b>Facteur de puissance</b>	0,54

<b>Température de couleur</b>	4000 °K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	30 °
<b>Flux lumineux total</b>	1350 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	90.6 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Nbre de on/off</b>	20000
<b>Poids net</b>	570 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eclairage de façade</li> <li>■ Eclairage de jardin</li> </ul>
<b>Recommandations d'installation</b>	Ne pas utiliser de lampe à faisceau froid (réflecteur dichroïque).
<b>Autres commentaires</b>	IP65 garanti avec lampe PAR38 uniquement.