

Nouveau

MICHELLE 10W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : 51240



	<table border="1"> <tr> <td>51240</td> <td>3000K</td> <td>10W</td> <td>110°</td> </tr> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>397</td> <td>2,86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>99</td> <td>5,71</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,5</td> <td>64</td> <td>7,14</td> <td></td> </tr> </table>	51240	3000K	10W	110°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)		1	397	2,86		2	99	5,71		2,5	64	7,14		
51240	3000K	10W	110°																			
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																				
1	397	2,86																				
2	99	5,71																				
2,5	64	7,14																				



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IP	IP65	Faisceau	110 °
IK	IK08	Flux lumineux total	1000 lm
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Variation	NON
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant - 230 °	Nbre de on/off	17500
Nombre et type de source	LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	250 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
		Compatible détection	OUI

Puissance nominale / absorbée 10 W

Tension / Fréquence / Intensité 220-240 V ; 50/60 Hz

Driver / Alimentation appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Température de couleur 3000 K

Applications spécifiques

- Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses
- Intérieur industriel
- Résiste au Brouillard salin (480h)

Câblage

Précâblage H05RN-F 3G,0mm², lg. 0,8m

Autres commentaires

Flicker free - pas de scintillement