




NUMINOS spot

pour rail 3 allumages, intérieur, 24°, noir, LED, 28W, 2700K, variable Triac

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec la lampe 3~ NUMINOS® PHASE L Système 3 allumages LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Avec le Spot, vous pouvez opter pour un éclairage ponctuel ou un éclairage de haute qualité de surfaces plus importantes. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 28 watts, son intensité lumineuse de 2 440 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|--------------------------------|
| Réf. | 1004266 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Détails de montage | Rail plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 28 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 30 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 6 A |
| Durée du courant d'appel | 40 µs |
| Lumen | 2440 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 24 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|------------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , anneau frontal, blanc |
|---------|------------------------------------|

| | |
|-------------------|---------|
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 21.3 cm |
| Hauteur | 18 cm |
| Diamètre | 10 cm |
| Poids net | 1.07 kg |
| Poids brut | 1.4 kg |
| Page du BIG WHITE | 66 |