



STA-500

Order No.: 0243970

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur stéréo professionnel

pour une utilisation sur scène et DJ

- Refroidissement par ventilateur
- 2 réglages de niveau
- Interrupteur Groundlift
- Temporisation d'allumage des haut-parleurs
- Protégé contre les courts-circuits, surchauffes, la présence de tension continue en sortie via le circuit de protection avec affichage par LED
- Par canal 1 LED pour l'écrêtage (Clip)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STA-500

Puissance de sortie, totale	600 W
Puissance nominale	400 W
Puissance sous 4 Ω	2 x 200 W
Puissance sous 8 Ω	2 x 125 W
Canaux	2
Entrées	1,3 V/55 kΩ

STA-500

Bande passante	10-20000 Hz
Limiteur intégré	non
Rapport signal / bruit	64 dB
Atténuation	> 55 dB
Taux de distorsion	< 0,05 %
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	730 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	95 mm
Profondeur	300 mm
Hauteur U	2
Poids	6,6 kg
Branchements	1 x jack 6,35 D/G
	1 x RCA DG
	2 x SPEAKER
	1 x jack 6,35 D/G
2 x paire bornes à vis	
Dimensions emballage (l x H x P)	0,37 x 0,14 x 0,51 m
Poids brut	7,45 kg
Poids net	6,64 kg