

**Fiche produit**

Article n° Z5.571.2756.0

console avec crampon ST 72.3 /10 RVZ

Article n°	Z5.571.2756.0
EAN	4015573146426
Unité de commande	10 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

Couleur	gris
nombre de manœuvres	200
Degré de pollution	3
Version modulaire	Oui
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

**données de connexion**

Avec protection de fil	Oui
Min. diamètre du conducteur rigide (solide / brin)	0,5 mm <sup>2</sup>
Max. diamètre du conducteur rigide (solide / brin)	2,5 mm <sup>2</sup>

**Données techniques UL/CSA**

Tension nominale selon UL / CSA	600 V
Intensité nominale selon UL	16 A
intensité nominale selon CSA	16 A
section du conducteur souple Min.	0,5 mm <sup>2</sup>
section du conducteur souple Max.	2,5 mm <sup>2</sup>
section du conducteur souple AWG	20-12 AWG

**Model**

Avec capot	Aucun
------------	-------

**Contacts**

matériau de contact	Alliage de cuivre
Surface	Etamé
Résistance de contact	≤ 1,5 mOhm
longueur de fil	7 mm

**Données techniques DIN EN 61984**

Tension nominale	690 V
Courant nominal	16 A
Tension nominale d'impulsion	8 kV