

## Fiche produit

### Caractéristiques

# HMIDM6521

Harmony iPC - écran PC - 16/9 - 12p - multi-touch - pour HMIBM



### Principales

Gamme de produits	Harmony Modular iPC
Type de produit ou équipement	Écran plat
Type de terminal	Écran tactile

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Indication de tension	Led d'état
Angle visuel horizontal x vertical	140 x 115°
Plage de contraste	500:1
Résolution écran tactile	2048 x 2048
Fonctions disponibles	Fonctionne si écran sous l'eau
[Us] tension d'alimentation	24 V CC alimentation puissance 100...240 V CA alimentation puissance 47...63 Hz
Limites de la tension d'alimentation	18...36 V CC
Puissance consommée en W	42,6 W (typique) avec Box PC HMIBMP 58,65 W (maximum) avec Box PC HMIBMP 37,4 W (typique) avec Box PC HMIBMU 53,65 W (maximum) avec Box PC HMIBMU
Taille de l'affichage	12,1 pouces
Type d'affichage	Colour TFT LCD LED
Résolution de l'afficheur	1366 x 768 pixels WHD FWXGA
Couleur d'affichage	16777216 couleurs
Luminance	300 cd/m <sup>2</sup>
Durée de vie du rétro éclairage	50000 hours at 25 °C
Panneau tactile	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Type d'installation	Installation en intérieur
Courant à l'appel	8,9 A
Largeur	488,3 mm
Hauteur	309 mm
Profondeur	28 Mm boîtier: 7 mm
Poids du produit	2,25 kg

## Environnement

Degré de protection IP	IP66
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 4X
Normes	Classe I Division 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142 UL 6110-2-201 Classe I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01
Certifications du produit	IEC-Ex EAC CE C-Tick
Température de fonctionnement	0...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-30...70 °C
Degré de pollution	2
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	2000 m
Tenue aux vibrations	1 gn (f = 5...500 Hz)HDD 2 gn (f = 5...500 Hz)SSD 2 gn (f = 5...500 Hz)carte Cfast

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	4,130 kg
Hauteur de l'emballage 1	47,000 cm
Largeur de l'emballage 1	25,500 cm
Longueur de l'emballage 1	45,000 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------