

**Description et principales caractéristiques techniques**

- Facade en aluminium de faible épaisseur
- Alimentation 12/24 Vcc/Vac
- 1 relais, temporisation des relais de 0,2 à 99 secondes
- 50 codes de 4 à 8 termes
- Grandes touches Diam 16, rétro-éclairées bleu avec inscription en braille
- Bouton porte pour raccordement d'une horloge externe (non incluse)
- Buzzer signal sonore et led
- Anodisé couleur OR



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 270 x 120 x 63  
 Façade (H x L x Épaisseur) : 270 x 120 x 18  
 Encastrement (H x L x prof.) : 245 x 97 x 45

**Notice**



**Produits associés :**

**G TF 104**

Alimentation modulaire 12 Vca 18 VA, 3 modules DIN



**T ALM 2012/2**

Alimentation modulaire 12 Vcc 2.0 A, 2 modules DIN



**U AV 0151/095**

Centrale mono-porte PROXILIGHT 2 (Autonome) (PROXIMAN)



**U AV 0151/12**

Clé de proximité noire MIFARE 13.56 MHz (PROXIMAN)



**T CC 600/D**

Cadre saillie alu pour T SEC 601/ED et T SEC 701/ED

