

# Fiche produit Caractéristiques

# NSYBLKH123

# Poignée SF SM cadenassable





### **Principales**

. Throipares		
Gamme	Spacial	
Type de produit ou équipement	Appareil de verrouillage à cadenas	

## Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de fermeture
Type d'accessoires / pièces séparées	Verrou
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Support de montage	Montage direct sur poignée
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial SM Spacial Spacial SF
Composition de l'appareil	1 écrou 1 vis de fixation avec boulon Poignée découpée
Quantité du lot	Lot de 1

#### Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	65 g	
Hauteur de l'emballage 1	3 cm	
Largeur de l'emballage 1	12 cm	
Longueur de l'emballage 1	16 cm	

#### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	<sup>™</sup> Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	<b>₽</b> Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'affitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unitisatures présifiques et n'est pas destériné à se autoritéremier l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être utilisé pour déremier l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être l'application ou utilisation spécifique.
L'analyse de n'analyse apprent esponsabilité, l'analyse de n'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie 18 mois