



Cartouche fusible, grande vitesse, 50 A, AC 690 V, 200 kA, 22 x 58 mm, gR, IEC, UL

Référence Fuse 50A 690VAC gR 22x58
N° de catalogue FWP-50G22F

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	50
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Facteur de zoom			22 x 58 mm
Classe d'emploi			gR
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			protection du bus commun DC, des entraînements DC, des convertisseurs de puissance/redresseurs et des démarreurs à tension réduite
Norme/Agrément			IEC UL
Forme			cylindrique
Normes/Réglementations			IEC 60269-4 UL 248-13

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible miniature (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015])			
modèle			fusible en céramique
taille			22x58 mm
type de tension			AC
calibre/courant nominal assigné (In)		A	50
tension assignée (Ue)		V	690
classe de fonctionnement			gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement		Hz	45 - 62
finition du voyant indicateur			autre
caractéristique de déclenchement (type/courbe)			autre
puissance de coupure		kA	200
Dissipation thermique sous courant nominal		W	11.85